



### CHALEUR TOURNANTE

D'excellents résultats garantis par le ventilateur distribuant l'air de façon uniforme dans tout le four.



### PROTECTION THERMIQUE

Porte double vitrage « EK1 ». Réduction de la chaleur des parois extérieures, évitant la perte d'énergie et les brûlures accidentelles.



### NETTOYAGE FACILE

Les angles sont arrondis pour faciliter le nettoyage des parois.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4 fonctions :

- **Chaleur tournante** : Distribution uniforme de la chaleur sur 2 niveaux
- **Gril** : résistance supérieur uniquement
- **Cuisson délicate**
- **Maintien au chaud**
- Eclairage intérieur
- Porte double vitrage « EK1 »
- Thermostat réglable de 80°C à 230°C
- Diamètre interne : 33cm
- Accessoires : Pince, grille, lèche-frites
- Minuteur 120mn avec arrêt automatique

## DONNEES LOGISTIQUES

Puissance Max	:	W	2000
Puissance Gril	:	W	1000
Puissance Ventilation	:	W	2000
Capacité	:	L	40
Dimensions produit (lpxh)	:	mm	515x440x360
Poids net / brut	:	Kg	9,73
Dimensions emballage (lpxh)	:	mm	575x470x435
Colisage / Palettisation	:		1 / 16
Code EAN	:	8004399	182141
Code SAP	:		0118492302